



enowine.ch

powered by **enomatic**[®]
wine serving system

L'**Unica Start** est un système de vin au verre professionnel prêt à l'emploi, conçu spécifiquement pour une utilisation **derrière le bar**. Il allie simplicité et performance, offrant une conservation exceptionnelle des bouteilles ouvertes pendant plus de 3 semaines.

Bouquet des vins préservé. Même fraîcheur, même qualité du vin.

Commandes intelligentes. Trois volumes de distribution programmables pour un service rapide et précis.

Dosage précis et contrôlé. Aucune perte.

Température optimale. Cinq niveaux de réfrigération pour une température idéale et adaptée.

Éclairage LED. Mise en valeur de vos meilleures bouteilles avec élégance.

Interface intuitive, facilité d'utilisation. Système polyvalent.

Installation modulable. Possibilité d'intégrer plusieurs systèmes ensemble.

L'**Unica Start**, l'alliance parfaite entre technologie de pointe et facilité d'utilisation. Pour une expérience de service du vin inégalé. En version originale ou Black Charm.

En option, ajoutez un panneau diviseur pour créer deux zones de température distinctes, parfait pour adapter votre service à différents types de vins.



ORIGINAL



BLACK CHARM

Planchamp Télécom SA
Rue Centrale 40
1964 Contthey

www.planchamp.ch

Tél : +41 27 346 46 63
@ : info@enowine.ch

www.enowine.ch

Données techniques

- **Modèle :**
 - Unica Start 4/r réfrigéré (4 bouteilles en ligne)
 - Unica Start 8/r réfrigéré (8 bouteilles en ligne)
- **Température du vin :**
 - 4/r 6-18°C (5 niveaux)
 - 8/r 6-18°C / 12-18°C (5 niveaux)
- **Installation et utilisation du système :**
« Plug & Play », derrière le bar (sans carte de vin)
- **Système de réfrigération :**
 - Compresseur alternatif
 - Fonctionnement silencieux
 - Faible consommation d'énergie
- **Bouteilles :**
 - Chargement rapide avec vérin à gaz
 - Centrage automatique
 - Entière visibilité de la bouteille
- **Panneau de commande :**
 - Sérigraphie couleur
 - Touches en relief
 - LEDs sur les touches
 - LEDs 5 degrés de réfrigération
 - Verrouillage des touches de distribution
- **Gaz utilisé :** azote alimentaire E941 ou argon alimentaire E938 (intégré à la machine ou cylindre externe, non inclus)
- **Porte :**
 - Double vitrage à fermeture magnétique
 - Système d'inclinaison assisté
- **Doses :** 3 doses configurables pour chaque bouteille
- **Eclairage :** LED interne blanc froid (4000K), intensité réglable
- **Matériaux :** acier inox, verre, polyester anti-rayures
- **Accessoires en option :**
 - Bouteille de gaz
 - Réducteur de pression
 - Poignée de porte à serrure
 - Capot évaporateur
 - Kit tiroir inférieur bicolore
 - Kit avec panneau de séparation pour créer 2 zones de température différentes
 - Kit à poser
 - Support pour verres



unica
START

modèle	L	H	P	poids	alimentation électrique
Start 4/r	53,1 cm	70,4 cm	31,7 cm	37 kg	240 V - 50-60 Hz - 120 W
Start 8/r	95,1 cm	70,4 cm	31,7 cm	55 kg	240 V - 50-60 Hz - 120 W